

The RING

It_ Una macchina a prestito esterno, che non utilizza contatti elettrici sull'anello o altri sistemi complicati e costosi di generazione di corrente. E' in grado di raggiungere una velocità di 140 pallet/h.
Disponibile anche in versione 2 bobine.

En_ A machine with external pre-stretch drive system, without electric sliding contacts/ slip rings or other complex and expensive solutions like electric generator.
Available for output capacity up to 140 pallet/h. Also available with double film carriage.

Fr_ Une machine à motorisation externe du pré-étirage, qui n'utilise pas de contacts électriques sur l'anneau ou d'autres systèmes compliqués et coûteux de génération de courant. Possibilité d'atteindre une cadence de 140 pal./h. Disponible également en version 2 chariots.

De_ Eine Maschine Weltweit die das Vordehnsystem über eine aussen montierte Einheit steuert. Dadurch keine elektronischen Bauteile, Schleifringe sowie kein Generator auf dem Ring benötigt. Erreicht bis zu 140 Paletten/Stunde Auch als Doppelkopf Variante erhältlich.

Es_ Una maquina con pre-estiro externo, que no utiliza contactos eléctricos en el anillo o sistemas complicados y costosos de generación de corriente. Esta preparada para alcanzar una velocidad de 140 palets/h.
Disponible también en versión de dos carros.



It_ Sollevatore Pallet.

En_ Pallet Lifter.

Fr_ Releveur de charges.

De_ Paletten Hubvorrichtung.

Es_ Elevador palet.




It_ Pannello di controllo con touchscreen e semplice da capire usando simboli intuitivi.

En_ The control panel with touchscreen is easy to understand using intuitive symbols.

Fr_ Le panneau de commande avec écran tactile est facile à comprendre en utilisant des symboles intuitifs.

De_ Das Bedienfeld mit Touchscreen ist leicht zu verstehen mit intuitiven Symbolen.

Es_ El panel de control con pantalla táctil es fácil de entender el uso de símbolos intuitivos.



It_ The RING MPS con mettifoglio.

En_ The RING PRS with TOP COVER.

Fr_ The RING MPS avec dépose de coiffe.

De_ The RING MPS mit Deckblattaufleger.

Es_ The RING MPS con alimentador.

It_ Sistema di pre-stiro motorizzato del polietilene. La bobina di polietilene può avere dimensioni Jumbo (40 Kg) e quindi una autonomia 3 volte superiore a quelle standard.
Nella foto in alto, versione THE RING MPS a 2 bobine.

En_ Motorized pre-stretch system. Available with Jumbo reel (40 Kg). This solution increases the operating time between stops compared to the standard reel by almost 3 times.
THE RING MPS with double reels.

Fr_ Système de pré-étirage motorisé du. La bobine peut être une jumbo 40 kg pour une autonomie 3 fois supérieure à une standard.
Photo ci-dessus THE RING MPS à 2 bobines.

De_ Motorisiertes Folien Vordehnsystem. Die Folienrolle kann bis zu (40 Kg) betragen und dadurch eine 3 fache länger Laufzeit als bei Standardrollen.
Siehe Foto oben.

Es_ Sistema de pre-estiro motorizado del polietileno. La bobina de polietileno puede ser utilizada en Jumbo (40Kg) con una autonomía 3 veces superior a la estándar.
En la foto version OME MPS de 2 bobinas.



It_ Pressore tenuta pallet a corsa illimitata. (Opzionale).

En_ Pallet holding presser without travel limitation (Optional).

Fr_ Plateau stabilisateur à course illimitée. (Option).

De_ Paletten Niederhalter mit unbegrenztem Verfahrweg. (Optional).

Es_ Presor palet de carrera ilimitada. (Opcional).

The RING

It CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Dimensione carico: 1200 x 1200mm.
- > Altezza utile di avvolgimento: 2200 mm
- > Velocita max. rotazione tavola: 70rpm
- > Altezza di lavoro: 450-550 mm.
- > Rapporto di prestiro: Min 160% to Max 300%
- > Potenza totale installata: 12Kw
- > Tensione alimentazione: 400V-50 Hz – 3F+N+T
- > Protezione macchina: IP54
- > Pressione esercizio: 6bar.
- > Disponibilità di vari optional

En TECHNICAL FEATURES:

- > Load dimensions: 1200 x 1200 mm.
- > Wrapping height: 2200 mm
- > Max. Rotation speed: 70Rpm.
- > Working height: 450-550 mm
- > Pre-Stretch ratio: Min 160% to Max 300%
- > Total installed power: 12Kw
- > Std. Power supply: 400V-50 Hz – 3PH+N+G
- > Machines protection: IP54
- > Operating pressure: 6bar.
- > Various options available.

Fr CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

- > Dimensions palette: 1200 x 1200 mm.
- > Hauteur de banderolage: 2200 mm
- > Vitesse de rotation max: 70t/min.
- > Hauteur de travail : 450 – 550 mm
- > Pré-étirage: Min 160% to Max 300%
- > Puissance totale installée: 12Kw
- > Tension alimentation std. 3 x 400V+N+T / 50Hz
- > Protection de la machine: IP 54
- > Pression de travail: 6bar.
- > Différentes options disponibles.


De TECHNISCHE DATEN:

- > Maße der palette: 1200 x 1200mm.
- > Höhe der palette: 2200 mm
- > Max. Drehgeschwindigkeit: 70UpM.
- > Bodenhöhe: 450-550 mm
- > Vordehnung: Min 160% to Max 300%
- > Installierte Gesamtleistung: 12Kw
- > Std.Versorgungsspannung: 400V-50 Hz – 3PH+N+G
- > Maschine Schutz: IP54
- > Arbeits-Druckleistung: 6bar
- > Verschiedene Optionen zur Verfügung

Es CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- > Dimensiones del palet: 1200 x 1200mm.
- > Altura del palet: 2200 mm
- > Max. Rotación speed: 70Rpm.
- > Working height: 450-550 mm
- > Relacion de pre-estiro: Min 160% to Max 300%
- > Total installed power: 12Kw
- > Std. Power supply: 400V-50 Hz – 3PH+N+G
- > Machines protection: IP54
- > Operating pressure: 6bar
- > Varias opciones disponibles.

Top Cover



It_ Le indicazioni riportate non sono impegnative.
En_ The information given is not binding.
Fr_ Les indications fournies ne sont pas contraignantes.
De_ Die Angaben sind unverbindlich.
Es_ Las indicaciones presentadas no nos comprometen.



PKG s.r.l.
Via Chiesa di Camerano, 30
47824 Poggio Berni (Rimini)
Italia
Tel. +39 0541 627063
Fax +39 0541 627242
www.pkg-group.com
info@pkg-group.com

www.tamburini-advit 02-2012



UN GRUPPO A DIFESA
DEI TUOI PRODOTTI

A GROUP IN DEFENSE
OF YOUR PRODUCTS

UN GROUPE POUR
PROTEGER VOS PRODUITS

EINE EINHEIT ZUM
SCHUTZ IHRER PRODUKTE

UN GRUPO EN DEFENSA
DE SUS PRODUCTOS

The RING

